

# DHLCD-3

Totalisateurs d'impulsions

Pulse counters

Impulstellers



Type 3

Compteur totalisateur avec remise à zéro encastrable (Type 3)  
Pour la totalisation d'impulsions, idéal pour des systèmes de dosages.

Pulse counter with reset-function (Type 3).  
Used for totalising pulses especially for dosing applications.

Impulsteller met reset-functionaliteit voor inbouw (Type 3).  
Gebruikt om het visualiseren van het aantal pulsen of het beheer van bepaalde werkprocessen, ideaal voor doseer toepassingen.



8 digits



8mm



DH-Metering-Europe  
Screwterminals

## Caractéristiques:

- Affichage LCD 8 chiffres
- Alimentation par batterie Lithium > 5ans
- Protection IP44 (écran) et IP20 (branchements) pour Type 3
- Dimensions compactes DIN 24x48x50 (Type 3)
- Fonction RESET (remise à zéro) peut être désactivé
- Pas de configuration

## Features:

- 8 Digits LCD
- Lithium battery powered > 5years
- IP44 protection (screen) and IP20 protection for the terminals for Type 3
- Compact DIN dimensions 24x48x50 (Type 3)
- RESET function can be switched-off
- No configuration required

## Kenmerken:

- 8 cijferig LCD
- Lithium batterij > 5 jaar
- IP44 bescherming (scherm) en IP20 bescherming voor de aansluitingen Type 3
- Compacte DIN afmetingen 24x48x50 (Type 3)
- RESET functie kan uitgeschakeld worden
- Geen configuratie vereist

<b>LCD Display</b>	
<b>Order number</b>	
Type 3 (battery powered LCD display)	DHLCD-3
<b>Specifications</b>	
Display	LCD 8 digits
Digit height	8mm
Operating temperature	-10 ... 40°C
Storage temperature	-20 ... 60°C
Protection class	front side IP54 terminals IP20
Power supply	Lithium battery
Data retention	Lithium battery > 5 years
Pulse shape	square wave (1:1 for max frequency)
Input resistance	<50 kOhm (static)
Amplitude thresholds	<0,7V >2V max 30VDC
Min Pulselength	50ms 70µs (7,5kHz)
Counting frequency	max 200Hz

