



DN	15	20	25	32	40	50	
A	50	58	68	76	80	90	
B	50	60	70	70	80	90	
H	85	92	110	120	135	158	
Bronze	Kg	0.35	0.6	0.95	1.3	1.95	2.85

CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62 Réf : 90.Ø&90.ØTB
 Cupro-Alu- CuAl9Ni3Fe2 Réf : AU90.Ø
 Entrée/sortie taraudée
 Chapeau vissé
 Double opercule - sièges obliques
 Presse-étoupe PTFE

PMS/MSP* 20 bar
 TMS/MST : 225°C

Bronze -CuSn5ZnPb / ASTM B62 Ref : 90.Ø&90.ØTB
 Alu-bronze- CuAl9Ni3Fe2 Ref : AU90.Ø
 Inlet / Outlet female threaded
 Screwed bonnet
 Double wedge - Taper seat
 PTFE packing

APPLICATIONS

Fluides aqueux
 Vapeur - 8 bar
 Eau de mer Réf AU90.Ø ou 90ØTB

Water-based fluids
 Steam - 8 bar
 Seawater Ref AU90.Ø or 90.ØTB

OPTIONS

Taraudage NPT / API
 Embout à souder

NPT/API connection
 Socket welding

* Voir page 6 / See page 6